WALL TILE

แต่งแต้มเสน่ห์ เติมเต็มความงาม

คำเตือน

เพื่อความปลอดภัย ขณะติดตั้งสินค้า ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานให้มิดชิด เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตานิรภัย เสื้อ ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือตัด เจียร หรือขัดที่ทำให้เกิดฝุ่นมาก หากปริมาณฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและร่างกายได้ และควรตัด เจียรหรือขัดตกแต่ง ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทและตวก และใช้เครื่องดักไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำ • ต้องทำความสะอาดภายหลังการตัด เจียรหรือขัด โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด และปิดผนึกถุงบรรจุฝุ่นให้มิดชิด ห้ามใช้การกวาดเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้ • ชำระล้างร่างกายด้วยน้ำให้สะอาดหลังการตัด เจียร เจาะหรือขัดผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง • บุคคลที่ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไม่ควรเข้าใกล้บริเวณทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ข้อควรระวัง

พื้นที่หรืออาคารที่ต้องการติดตั้งสินค้า ควรตรวจสอบโครงสร้าง ความชันและพื้นที่ที่จะติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบและรับรองโดยสถาปนิกและวิศวกร • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่างๆ เป็นข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้ง, โครงสร้างที่ใช้เพื่อรองรับน้ำหนักของสินค้า และการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ สถาปนิก และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ควรจัดเก็บหรือทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการติดตั้งให้เรียบร้อยในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • ในกรณีของอุปกรณ์หรือของตกแต่ง ควรยึดเข้ากับผนังโครงสร้าง ไม่ควรยึดกับสินค้า เพราะอาจทำให้สินค้าแตกหักและเกิดอันตรายได้ • ในการดูแลทำความสะอาดพื้นผิวหน้าสินค้า ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าของสินค้า เช่น แปรงลวดเหล็ก กรด หรือสารเคมี ควรใช้เครื่องพ่นน้ำในแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้ฟองน้ำ/ผ้าสะอาดชุบน้ำยาผงซักฟอกแล้วเช็ดลงไปที่ผิวหน้าสินค้า • ความชื้นอาจมีผลทำให้สินค้ามีคราบสกปรก เชื้อรา หรือตะไคร่น้ำได้

ข้อแนะนำ

เพื่อป้องกันสินค้าจากการชำรุดและเสียหายควรเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรโยนหรือวางสินค้าอย่างรุนแรง • ควรกองเก็บสินค้าสูงไม่เกิน 1 เมตร และไม่วางพาเลทซ้อนกัน คลุมด้วยผ้าใบในที่ร่ม บนพื้นที่ได้ระดับเดียวกัน ปราศจากน้ำขังและไม่มีความชื้น • การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามก้มหลัง ห้ามเอียงหรือบิดตัวเปลี่ยนทิศทางขณะทำการยก และหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเมื่อยล้า • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากฝุ่นหรือเศษวัสดุเข้าตา ห้ามถูหรือขยี้ที่ตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง แล้วรีบพบแพทย์

PD : 01.03.12

SCG

หาซื้อได้ที่โฮมมาร์ท HOME MART Authorized Dealer ร้านผู้แทนจำหน่าย เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น SCG DISTRIBUTION Authorized Dealer

หรือ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

HOME MART CALL CENTER 0-2586-2222

www.homemart.co.th และ www.trachang.co.th

*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แลนด์สเคป ตราช้าง

WALL TILE

กระเบื้องตกแต่งผนัง ตราช้าง

ตกแต่งบรรยากาศให้สวยสอดคล้องกับธรรมชาติ อย่างสร้างสรรค์

WALL

พื้นที่...ความสุข...สร้างได้

Content

06 **TRUE TOUCH**

08 True Touch *Stone*

09 True Touch *Forest*

10 True Touch *Miracle*

11 True Touch *Rustic*

12 True Touch *Two Tone*

13 True Touch *Platinum*

14 True Touch *Modular*

15 True Touch *Wood*

16 **TRUE NATURE**

17 True Nature *Rough*

18 **TRUE SENSATION**

19 True Sensation *Grit / Carve*

20 **CERA STONE**

21 Zen

22 **INSTALLATION / วิธีติดตั้ง**

TRUE TOUCH

สัมผัสสมจริงจากธรรมชาติ ...

True Touch Miracle

True Touch Two Tone

True Touch Wood

True Touch Platinum

TRUE TOUCH
Stone
ทรูทัช สโตน

สัมผัสสมจริงดุจหินธรรมชาติ
ตกแต่งเสน่ห์แห่งผิวสัมผัสให้บ้านของคุณ ด้วยสัมผัสแห่งหินผา สร้างมิติให้ผนังสวย

Dimension

แผ่นตรง

ขนาด 10 x 50 x 3 ซม.
น้ำหนัก 1.55 กก./แผ่น
ขนาดบรรจุ 20 แผ่น/กล่อง
การใช้งาน 1 กล่อง/ตร.ม.

แผ่นเข้ามุม

ขนาด 20 x 10 x 10 x 3 ซม.
น้ำหนัก 1.15 กก./แผ่น
ขนาดบรรจุ 20 แผ่น/กล่อง

Lunar (ลูนาร์)

Lunar (ลูนาร์)

Sahara (ซาฮารา)

Sahara (ซาฮารา)

Solar (โซลาร์)

Solar (โซลาร์)

Tropical (ทรอปิคอล) *

Tropical (ทรอปิคอล) *

Color Chart

* หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต

Pattern Guide

TRUE TOUCH
Forest
ทรูทัช ฟอร์เรส

สัมผัสสมดุลแห่งธรรมชาติ สร้างความงามที่เหนือระดับ
เปลี่ยนผนังเรียบๆให้มีชีวิต สร้างมิติที่งดงาม รังสรรค์บรรยากาศอันรื่นรมย์

Dimension

ขนาด	: 10 x 50 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก	: 30 กก./กล่อง
ขนาดบรรจุ	: 10 แผ่น/กล่อง
ปริมาณการใช้งาน	: 2 กล่อง/ตร.ม.
ประกอบด้วย 2 รูปแบบ	: Shape A และ Shape B

Shape A *

Shape B *

* หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต

Pattern Guide

TRUE TOUCH
Miracle
ทรูทัช มิราเคิล

สัมผัสเสน่ห์อันน่าอัศจรรย์ของผนังที่แตกต่าง
เสริมความงามให้ผนัง แต่งเติมบรรยากาศให้มีสีสัน
พร้อมสร้างมิติอันงดงามน่าสัมผัส

Dimension

สินค้าถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบคละขนาด
ขนาดบรรจุ 19 แผ่น/กล่อง ประกอบด้วย

A. 20 x 30 x 2 ซม./ 2 แผ่น
B. 20 x 20 x 2 ซม./ 3 แผ่น
C. 10 x 30 x 2 ซม./ 4 แผ่น
D. 10 x 20 x 2 ซม./ 4 แผ่น
E. 10 x 10 x 2 ซม./ 6 แผ่น

น้ำหนัก : 15 กก./กล่อง
ปริมาณการใช้งาน : 2 กล่อง/ตร.ม.

Color Chart

* หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต

Pattern Guide

TRUE TOUCH
Rustic
ทรูทัช รัสติค

แรงบันดาลใจจากการออกแบบในสไตล์คันทรี่
สู่ความเป็นธรรมชาติของงานตกแต่งผนัง
ที่สรรสร้างได้อย่างลงตัว

Color Chart

* หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต

PREMIUM QUALITY

Dimension

ขนาด : คละขนาด
น้ำหนัก : 42 กก./กล่อง
ปริมาณการใช้งาน : 1 กล่อง/ตร.ม.

สินค้าถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบคละขนาด

Light Grey (ไลท์ เกรย์)

Light Brown (ไลท์ บราวน์) *

Pattern Guide

TRUE TOUCH
Two Tone

ทรูทัช ทูโทน

สัมผัสความงามของชั้นหินธรรมชาติเสมือนจริง...
พร้อมโทนสีที่แตกต่าง สร้างมิติ ความงามและความสมบูรณ์แบบ
ในทุก ๆ รายละเอียดของการตกแต่งผนัง

Dimension

ขนาด	:	คละขนาด
น้ำหนัก	:	40 กก./กล่อง
ปริมาณการใช้งาน	:	1 กล่อง/ตร.ม.

สินค้าถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบคละขนาด

Polar White (โพล่า ไวท์)

ขนาด : 9.5 x 19.00 x 3.50 ซม.

ขนาด : 9.5 x 29.00 x 3.50 ซม.

ขนาด : 9.5 x 48.50 x 3.50 ซม.

Triple Brown (ทริเปิ้ล บราวน์)

ขนาด : 9.5 x 19.00 x 3.50 ซม.

ขนาด : 9.5 x 29.00 x 3.50 ซม.

ขนาด : 9.5 x 48.50 x 3.50 ซม.

Sunset Red (ซันเซ็ท เรด)*

ขนาด : 9.5 x 19.00 x 3.50 ซม.

ขนาด : 9.5 x 29.00 x 3.50 ซม.

ขนาด : 9.5 x 48.50 x 3.50 ซม.

Color Chart

Pattern Guide

* หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต

TRUE TOUCH
Platinum

ทรูทัช แพลตตินั่ม

เติมแต่งความหรูหรา สะดุดตาให้กับผนัง...
ด้วยมิติและสีสันที่แตกต่าง ยกระดับงานตกแต่งไม่ซ้ำใคร

Dimension

ขนาด	:	คละขนาด
น้ำหนัก	:	35 กก./กล่อง
ปริมาณการใช้งาน	:	1 กล่อง/ตร.ม.

สินค้าถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบคละขนาด

Smoky Black (สโมกกี้ แบล็ค)

ขนาด : 9.5 x 19.00 x 3.50 ซม.

ขนาด : 9.5 x 29.00 x 3.50 ซม.

ขนาด : 9.5 x 48.50 x 3.50 ซม.

Metal Black (เมทัล แบล็ค) *

ขนาด : 9.5 x 19.00 x 3.50 ซม.

ขนาด : 9.5 x 29.00 x 3.50 ซม.

ขนาด : 9.5 x 48.50 x 3.50 ซม.

Color Chart

* หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต

Pattern Guide

TRUE TOUCH
Modular

ทรูทัช โมดูล่า

ความลงตัวของผิวสัมผัสจากธรรมชาติ
กับดีไซน์การจัดวางพื้นผิวแบบโมเดิร์น

Dimension

ขนาด	: 11.50 x 43.00 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก	: 40 กก./กล่อง
ขนาดบรรจุ	: 20 แผ่น/กล่อง
ปริมาณการใช้งาน	: 1 กล่อง/ตร.ม.

Ivory (ไอวอรี่)

ขนาด : 11.50 x 43.00 x 3.50 ซม.

Sherbet (เชอร์เบท)*

ขนาด : 11.50 x 43.00 x 3.50 ซม.

Grey (เกรย์)

ขนาด : 11.50 x 43.00 x 3.50 ซม.

Color Chart

Pattern Guide

* หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต

TRUE TOUCH
Wood

ทรูทัช วูด

สัมผัสเสมือนไม้ รายล้อมรอบตัวคุณ
หลีกหนีชีวิตที่วุ่นวาย กลับสู่บรรยากาศแสนสงบ
ด้วยผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง

Color Chart

* หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต

Dimension

Beige 12 (เบจ 12)*

ขนาด	: 10 x 50 x 2.5 ซม.
น้ำหนัก	: 1.5 กก./แผ่น
ขนาดบรรจุ	: 10 แผ่น/กล่อง
ปริมาณการใช้งาน	: 2 กล่อง/ตร.ม.

Beige 22 (เบจ 22)*

ขนาด	: 20 x 50 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก	: 3.5 กก./แผ่น
ขนาดบรรจุ	: 5 แผ่น/กล่อง
ปริมาณการใช้งาน	: 2 กล่อง/ตร.ม.

Brown 33 (บราวน์ 33)*

ขนาด	: 15 x 50 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก	: 4.4 กก./แผ่น
ขนาดบรรจุ	: 7 แผ่น/กล่อง
ปริมาณการใช้งาน	: 2 กล่อง/ตร.ม.

TRUE NATURE วิถีธรรมชาติในบ้านคุณ ...

TRUE NATURE
Rough

ทรูเนเจอร์ รัฟ

ผสานลวดลายชั้นหินธรรมชาติกับผลึกหิน
สร้างความสวยที่แปลกตาดั่งจำลองธรรมชาติ
ให้ปรากฏอยู่เบื้องหลัง

Color Chart

Lava Red * | Earth Orange * | Desert Brown | Rocky Black | Coral Yellow

* หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต

Dimension

แผ่นตรง

ขนาด	: 6 x 15 x 2 ซม.
น้ำหนัก	: 0.45 กก./แผ่น
ขนาดบรรจุ	: 20 แผ่น/กล่อง
ปริมาณการใช้งาน	: 5.55 กล่อง/ตร.ม.

Lava Red (ลาวา เรด)*

Earth Orange (เอิร์ท ออเร้นจ์)*

Desert Brown (เดซเซิร์ท บราวน์)

Rocky Black (ร็อคกี้ แบล็ค)

Coral Yellow (คอรัล เยลโล่)

แผ่นเข้ามุม

ขนาด	: 6 x 15 x 2 ซม.
น้ำหนัก	: 0.35 กก./แผ่น
ขนาดบรรจุ	: 20 แผ่น/กล่อง

Lava Red (ลาวา เรด)*

Earth Orange (เอิร์ท ออเร้นจ์)*

Desert Brown (เดซเซิร์ท บราวน์)

Rocky Black (ร็อคกี้ แบล็ค)

Coral Yellow (คอรัล เยลโล่)

ภาพแสดงแผ่นเข้ามุม

Pattern Guide

TRUE SENSATION Grit / Carve

ทรูเซนเซชั่น กริท / คราฟ

ความสมบูรณ์แบบแห่งธรรมชาติที่สวยเกินห้ามใจ
ผิวสัมผัสแนบชิดธรรมชาติสะกดทุกความรู้สึกให้ผ่อนคลาย
อิสระจากกรอบแห่งความธรรมดาแบบเดิมๆ

Dimension

Grit

ขนาด	: 6.25 x 20 x 1.5 ซม.
น้ำหนัก	: 0.25 กก./แผ่น
ขนาดบรรจุ	: 40 แผ่น/กล่อง
ปริมาณการใช้งาน	: 2 กล่อง/ตร.ม.

Charcoal Black (ชาร์โคว์ แบล็ค)

Honey Brown (ฮันนี่ บราวน์)

Misty Green (มิสตี้ กรีน)*

Lemon Yellow (เลม่อน เยลโล่)*

Ivory White (ไอวอรี่ ไวท์)*

Wine Red (ไวน์ เรด)

Carve

ขนาด	: 6.25 x 20 x 1.5 ซม.
น้ำหนัก	: 0.25 กก./แผ่น
ขนาดบรรจุ	: 40 แผ่น/กล่อง
ปริมาณการใช้งาน	: 2 กล่อง/ตร.ม

Charcoal Black (ชาร์โคว์ แบล็ค)

Honey Brown (ฮันนี่ บราวน์)

Misty Green (มิสตี้ กรีน)*

Lemon Yellow (เลม่อน เยลโล่)*

Ivory White (ไอวอรี่ ไวท์)*

Wine Red (ไวน์ เรด)

Color Chart

Grit

Charcoal Black | Honey Brown | Misty Green* | Lemon Yellow* | Ivory White* | Wine Red

Carve

Charcoal Black | Honey Brown | Misty Green* | Lemon Yellow* | Ivory White* | Wine Red

* หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต

Pattern Guide

CERA STONE ความงามของธรรมชาติ...กับสไตล์ร่วมสมัย

CERA STONE
ZEN

เซร่า สโตน เซน

นวัตกรรมความงาม ...
สำหรับงานตกแต่งผนังภายนอกที่สมบูรณ์แบบ

Dimension

ขนาด	: 6.0 x 21.7 x 0.75 ซม.
น้ำหนัก	: 17.50 กก./กล่อง
ขนาดบรรจุ	: 77 แผ่น/กล่อง
ปริมาณการใช้งาน	: 1 กล่อง/ตรม.

Beige (เบจ)

Brown (บราวน์)

Grey (เทาอ่อน)

Graphite (กราไฟท์)

Color Chart

Beige Brown Grey Graphite

Pattern Guide

INSTALLATION / คู่มือการติดตั้ง
กระเบื้องคอนกรีตตกแต่งผนัง ตราช้าง

เตรียมเครื่องมือและวัสดุที่สำคัญสำหรับการติดแผ่นกระเบื้องคอนกรีต ได้แก่

กาวซีเมนต์ , เกรียงใบโพธิ์ , อุปกรณ์กำหนดระดับ , หินเจียรไน (Grinding Wheel)

1. เตรียมพื้นที่ที่จะติดกระเบื้องคอนกรีต

ผนังก่ออิฐ

กรณีผนังใหม่ : หลังจากก่ออิฐแล้ว ให้ฉาบปูนฉาบจนได้ระนาบแต่ไม่ต้องฉาบจนได้ผิวเรียบ แล้วทำให้พื้นผิวปูนฉาบเป็นร่องเล็ก ๆด้วยเกรียงหวีหรืออุปกรณ์อื่น ทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นให้ใช้กาวซีเมนต์ฉาบทั่วทั้งพื้นที่พร้อมทำให้ผิวเป็นร่องเล็ก ๆด้วยเกรียงหวี หรืออุปกรณ์อื่น ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนไปสู่ขั้นตอนต่อไป

กรณีผนังเก่า : ผนังที่ได้ฉาบปูนจนมีผิวหน้าที่เรียบแล้วนั้น ให้ทำการสกัดปูนฉาบด้วยการใช้ค้อนตอกกับตะปูตอกคอนกรีต ตอกสกัดผิวลึกประมาณ 3 มม. เป็นจุด ๆให้ทั่วทั้งพื้นที่ จากนั้นให้ใช้กาวซีเมนต์ฉาบทั่วทั้งพื้นที่ที่ได้ทำการสกัด พร้อมทำให้ผิวเป็นร่องเล็ก ๆด้วยเกรียงหวี หรืออุปกรณ์อื่น ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนไปสู่ขั้นตอนต่อไป

ผนังไม้

ผนังที่ทำจากไม้ควรมีระยะโครงคร่าวที่เหมาะสม แข็งแรงและไม่มีการแอ่นตัว ให้เตรียมพื้นที่โดยใช้สวดตะแกรง (กรงไก่) ยึดติดกับผิวหน้าผนังไม้ทั่วทั้งพื้นที่ ด้วยตะปู หรือ ใช้แม็กซ์ขนาดใหญ่เย็บ ตลอดทั้งพื้นที่ จากนั้นให้ใช้กาวซีเมนต์ฉาบทั่วทั้งพื้นที่ พร้อมทำให้ผิวเป็นร่องเล็ก ๆด้วยเกรียงหวี หรืออุปกรณ์อื่น ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนไปสู่ขั้นตอนต่อไป

ผนังไฟเบอร์ซิเมนต์

ใช้กาวซีเมนต์ฉาบทั่วทั้งพื้นที่ พร้อมทำให้ผิวเป็นร่องเล็ก ๆ ด้วยเกรียงหวี หรืออุปกรณ์อื่น ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนไปสู่ขั้นตอนต่อไป

2. ร่างแนวตามลวดลายทางสถาปัตย์ ลงบนพื้นที่ของผนัง กำหนดจุดเริ่มต้นการปู โดยให้ปูจากล่างขึ้นบนเท่านั้น

3. หลังจากนั้น ใช้กาวซีเมนต์ป้ายด้านหลังแผ่นกระเบื้องคอนกรีต แล้วจึงนำไปติดเข้ากับผนัง หากมีบางส่วนของเนื้อกาวซีเมนต์ติดที่ผิวหน้ากระเบื้องคอนกรีต ควรรีบเช็ดออกด้วยฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำ

4. เริ่มติดแผ่นกระเบื้องคอนกรีตแผ่นแรกตรงจุดที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นติดแผ่น ต่อ ๆ ไป ให้เต็มแถวตามแนวนอน โดยติดจากแถวล่างขึ้นบนตามระดับแนวที่กำหนด (ควรจะรอให้แถวแรกอยู่ตัวเสียก่อนซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง แล้วจึงค่อยติดในแถวต่อไป)
- สำหรับแถวแรกที่ไม่ได้ติดอยู่กับพื้นหรือไม่มีโครงสร้างรองรับ ควรจะมีการทำค้ำยันชั่วคราว เพื่อรองรับน้ำหนักในขณะที่กาวซีเมนต์ยังไม่แข็งตัว
- ให้ตรวจสอบระดับตามแนวนอนทุกๆความสูง 1 เมตร เพื่อป้องกันระดับเพี้ยนสะสม
- การปูเป็นลายก่ออิฐจะทำให้การปูมีประสิทธิภาพ

5. ติดแผ่นกระเบื้องคอนกรีตให้เต็มพื้นที่ และหากเหลือพื้นที่ที่ไม่สามารถติดแผ่นกระเบื้องคอนกรีตได้เต็มแผ่น ให้วัดขนาดแล้วตัดแผ่นกระเบื้องคอนกรีตด้วย ใบตัดคอนกรีต

6. กรณีที่ติดตั้งเป็นลวดลายที่ไม่ต่อเนื่อง ให้ใช้แผ่นอลูมิเนียม (โดยมีขนาดขึ้นอยู่กับความหนากระเบื้อง) รองรับจุดค้ำยันในการติดตั้ง โดยให้กรีดผนังด้วยใบตัดคอนกรีตตลอดแนว ด้วยความลึกประมาณ 1 ซม. แล้วใช้กาวซีเมนต์ยาร่องที่กรีดไว้และสอดแผ่นอลูมิเนียมตลอดแนวที่กรีดไว้ ในขณะที่กาวซีเมนต์ยังไม่แห้งตัว จากนั้นรอให้กาวซีเมนต์แห้งจึงทำตามขั้นตอนการติดกระเบื้อง

7. เคลือบผิวหน้ากระเบื้องคอนกรีตด้วยน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีตอีกครั้งเพื่อเพิ่มความสวยงาม ทนทาน และดูแลรักษาง่ายยิ่งขึ้น